FOSSGIS e.V. Logo - Anwendungsrichtlinien

Das FOSSGIS-Vereins-Logo wurde im Jahr 2023 von der Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit überarbeitet und knüpft auf moderne Weise an die Ansätze und Ausstrahlung des 2009 entwickelten Vereins-Logos. Die Darstellung erfolgt nun vereinfacht ohne Farbverlauf in einer Farbe.
Das Logo behält weiterhin die alte OSGeo-Kompassrose, um die Anbindung an OSGeo zu unterstreichen, jedoch ohne sich der Symmetrie des OSGeo-Logos anzupassen. Bewusst wurde die alte OSGeo-Kompassrose gewählt und nicht aus das neue Design der OSGeo-Kompassrose gewechselt.
Auch der Grashalm als Hinweis auf die Ursprünge in der GRASS-Anwendervereinigung bleibt erhalten und gibt dem Logo Schwung und einen Halt nach unten.
Das Logo behält seinen freundlichen, menschlichen Zug, der die eher technische Arbeit des Vereins persönlicher macht.

Definition der FOSSGIS-Farbe:

Volltonfarbe: HKS 6 K
C/M/Y/K: 0/47/100/7
R/G/B: 238/127/0
HEX: EE7F00

mögliche Farbvarianten:

C/M/Y/K: 0/0/0/55
R/G/B: 115/115/115
HEX: 737373

C/M/Y/K: 0/0/0/61
R/G/B: 100/100/100
HEX: 646464

C/M/Y/K: 0/0/0/65
R/G/B: 90/90/90
HEX: 5a5a5a

C/M/Y/K: 0/0/0/0
R/G/B: 255/255/255
HEX: ffffff

FOSSGIS e.V. Logo - Anwendungsrichtlinien

Anwendungshinweise

Farben

RGB: Für alle Anwendungen, die auf einem Monitor oder Beamer angeschaut werden, müssen die RGB-Daten verwendet werden.
HEX: Die HEX-Angaben zur Farbe können zur Nutzung im Internet hilfreich sein.
CMYK: Für Alles, was im Vierfarb-Druck gedruckt wird, sollten CMYK-Daten verwendet werden.
HKS: Eine Volltonfarbe aus dem HKS-System stellt eine eindeutige Farbdefinition sicher und lässt sich bei Allem, was ein- oder zweifarbig (mit Schwarz) gedruckt werden soll, einsetzen.
RAL: Für Schmuck-Lackierungen wird RAL 2007 (Leuchthellorange) verwendet.
Graustufen: Alles was nur schwarz/weiß gedruckt wird, sowie Faxvorlagen nutzen die entsprechende Graustufenvariante.

Schutzräume

Damit das Logo seine Wirkung entfalten kann und nicht unangemessen irgendwo in einem Dokument eingeklemmt wird, sind folgende Schutzräume einzuhalten.

Weitere Hinweise

Es ist möglich das Logo zu invertieren.
Das Logo sollte immer mit mindestens einer Breite von 4 cm abgebildet werden.

FOSSGIS e.V. Logo - Anwendungsrichtlinien

Logovarianten

Die Logos stehen als svg, png und pdf in drei verschiedenen Farbtönen zur Verfügung.
Der Kompass darf im passenden Kontext einzeln genutzt werden.
Download Logopaket: Link kommt

FOSSGIS e.V. Logo - Anwendungsrichtlinien

Anwendungsverbote

Für die Platzierung des Logos sollte eine passende Hintergrundfarbe gewählt werden, so dass sich das Logo gut abhebt.
Das Logo wird immer mit mindestens einer Breite von 4 cm abgebildet.
Farbveränderungen über die vier Farbvarianten hinaus dürfen nicht vorgenommen werden.
Verzerren, Stauchen ist zu vermeiden.

NoGo Darstellungen

Nicht verzerren

Nicht vor komplexen Hintergründen darstellen

Nicht schief darstellen

Nicht vor unpassenden Farben darstellen

Nicht pixelig darstellen

Nicht die Farbe verändern

Logo vollständig darstellen

Kompass nicht drehen

Kontakt

Wenn Sie Fragen haben, schauen Sie noch einmal in diesem Leitfaden nach oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Diese Richtlinien sind flexibel, es sollte genügend kreative Freiheit für die Nutzung geboten sein.
Kontakt: katja.haferkorn@fossgis.de